Série TT
Gateways VoIP

TT 211

Modelos : 2FXS, 2FXO, 1FXS1FXO
Protocolos: SIP ou MGCP
Ethernet : 1WAN + 4LAN

TT 422

Modelos : 4FXS, 4FXO, 2FXS2FXO, 3FXS1FXO
Protocolos : SIP ou MGCP
Ethernet : 1WAN + 4LAN

TT 844

Modelos : 8FXS, 8FXO, 6FXS2FXO, 4FXS4FXO
Protocolos : SIP ou MGCP
Ethernet : 1WAN + 4LAN

Características de Rede

- WAN :
* 1 (uma) porta Ethernet 10/100Mbps auto-sence, auto-crossover
* Suporta IP estático, PPPoE e DHCP
* Possui QoS (reserva de banda) e ToS
* NAT transverso : STUN, UPnP, Outbound Proxy
* NAT Pass through
* Suporta DDNS
*Conector RJ-45

- LAN :
* 4 (Quatro) portas Ethernet 10/100Mbps auto-sence, auto-crossover
Modo NAT
DHCP Server, DMZ, Virtual Server, Filtering (MAC, IP, Port)
Modo Bridge (Ponte) * consulte a Taitell
Bridging entre Porta WAN e Porta LAN
* RJ-45 conector

Operação e Manutenção

- LED painel frontal- Porta de Voz, WAN/LAN, Status, Power, Alarm
- Configuração e atualização de firmware via interface Web
- Status da Porta, Status do Registro
- Configuração IVR
- Botão de Reset (recupera configurações de fábrica)
- Opcional Software de Gerenciamento/monitoramento
- Adicional Auto Provisioning Server (APS)

Características de Voz

- Compatível SIP (RFC3261), MGCP 1.0 (RFC2705)

- CNG (Geração de Ruído de Conforto)

- VAD (Detecção de Atividade de Voz)

- Cancelamento de Eco G.165/G.168

- Buffer de jitter ajustável e Controle de Ganho Programável

- In-band DTMF, Out-of-band DTMF relay (RFC2833, RFC2976 SIP INFO)

- Detecção de Inversão de Polaridade (FXO) e Geração (FXS)

- Suporta FAX T.30 (G.III) / Real time T.38 / Secured T.38 FAX relay

- Identificador de Chamada DTMF, FSK

- Características das Chamadas:
- Retenção de Chamada, Chamada em espera
- Encaminhamento de Chamada - Incondicional / ocupado e sem resposta
- Transferência de Chamada - Atendida e não Atendida
- Discagem Rápida, Redial (rediscagem)

- PSTN Backup (FXS comuta para PSTN) :
- Falha na Rede
- Serviço indisponível
- Falta de Energia

- Gravação de Mensagem

- Suporta Aplicações especiais como nos diagramas de rede

- Suporta Hot-Line

- Opcional: Pacote de software para atualização para IAD para se tornar um servidor de rede de VoIP privado

- Interface Analógica
- Conector : RJ-11
- Protocolo de Sinalização : Loop Start

Taitell Telecom

Equipamentos e Soluções
www.taitell.com.br - Tel.: (11) 5687-6988

Aplicações

Taitell Telecom

Equipamentos e Soluções

www.taitell.com.br - Tel.: (11) 5687-6988